



Antisol[®] Rojo

CURADOR PARA CONCRETO Y MORTERO,
BASE SOLVENTE

DESCRIPCION

Antisol Rojo es una solución de parafina en solventes orgánicos, que forma al aplicarse sobre concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material.

USOS

- Curador para concreto y morteros.
- Especialmente indicado para el curado del concreto expuesto al medio ambiente y a condiciones climáticas adversas.
- **Antisol Rojo** es un curador de uso obligado en obras de Ingeniería como: pistas de aviación, pavimentos de concreto, pilas de puentes, canales, bodegas, presas, silos, estructuras en concreto deslizado o con grandes áreas expuestas.

VENTAJAS

- Forma rápidamente la película de baja permeabilidad al tener como vehículo solvente.
- **Antisol Rojo** evita el ressecamiento prematuro garantizando el normal desarrollo de resistencias.
- **Antisol Rojo** ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento, como en pavimentos rígidos o pisos en concreto.
- Se aplica solamente una vez, reduciendo así costos de operación y de personal.
- La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada. Este color desaparece después de una semana aproximadamente.
- **Antisol Rojo** es la solución para el curado del concreto en zonas con deficiente abastecimiento de agua.

MODO DE EMPLEO

Antisol Rojo viene listo para ser usado. Se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático.

El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuando la superficie cambie de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, solo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa. El área a curar se debe cubrir totalmente.

Consumo:

Aplicado con fumigadora agrícola aproximadamente 200 g/m².

DATOS TECNICOS

Color: Rojo.
Densidad: 0,8 kg/l aprox.

PRECAUCIONES

Antisol Rojo es flamable, no debe fumar durante su aplicación; debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.

Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos siete (7) días.

Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película que forma el curado por medios mecánicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Un (1) año en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado.

DCT-HT-1402-12-99

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Regional Guadalajara:

Calle Toneles No. 2761
Frac. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:

Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:

(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Frac. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajo.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:

Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Frac. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx