



# Antisol<sup>®</sup> Blanco

CURADOR PARA CONCRETO Y MORTERO  
BASE AGUA

## DESCRIPCIÓN

Antisol Blanco es una emulsión acuosa de parafina que forma ( al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco), una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Cumple con la norma ASTM C 309.

## USOS

Para curar el concreto o mortero. La película que forma el **Antisol Blanco** retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.

## VENTAJAS

- Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- Antisol Blanco se aplica una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y morteros.
- Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.
- Viene listo para usar y es fácil de aplicar.
- Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.

## MODO DE EMPLEO

Antisol Blanco viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

## Consumo:

Aplicado con fumigadora o aspersor neumático aproximadamente 200 g/ m<sup>2</sup>, equivalente a 5m<sup>2</sup>/ lt.

## DATOS TECNICOS

Color: Blanco.  
Densidad: 0,97 kg/l aprox.

## PRECAUCIONES

Antisol Blanco debe agitarse antes de usarse y periódicamente durante su aplicación. **Antisol Blanco** viene listo para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el producto se diluya.

Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos.

No se debe almacenar por debajo de 7°C, ya que a partir de los 7°C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos,

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

## ALMACENAMIENTO

Seis ( 6 ) meses en sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado. No se debe almacenar por debajo de 7°C, ya que a partir de los 7°C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

DCT-HT-1404-08-02

**ADVERTENCIA:** Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de **Sika**. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

**Sika Mexicana S.A. de C.V.**

• Planta y Regional Bajío  
Carretera Libre a Colaya Km. 8.5  
Fracc. Industrial Belvaire  
Comediana, Qro. C.P. 76920  
Tel: 01(442) 2 38 58 00  
Fax: 01(442) 2 25 05 37  
E-mail: sikames@sika.com.mx  
bajo.regional@mx.sika.com

• Regional Naucalpan  
Bvtd. Manuel Avila Camacho No. 675  
Fracc. Industrial Alca Blanco  
Naucalpan, Edo. Mex. C.P. 53370  
Tel: 01(55) 55 76 90 00  
55 76 63 11  
Fax: 01(55) 55 76 61 45  
E-mail: sikansu@sika.com.mx

• Regional Guadalajara  
Calle Teneles No. 2761  
Fracc. Alamo Industrial  
Guadalajara, Jal. C.P. 44490  
Tel/Fax: 01(33) 36 66 28 02,  
36 66 28 03 y 36 66 28 05  
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

• Regional Veracruz  
Ejército Mexicano Lote No. 12-B  
Col. Ejido 1o. de Mayo Norte  
Boca del Río, Ver. C.P. 94297  
Tel/Fax: 01(229) 921 82 79,  
921 86 79  
E-mail: sikaver@sika.com.mx

• Regional Monterrey  
Tercera Avenida No. 981  
Col. Zona Norte, Santa Catarina,  
Nuevo León C.P. 66350  
Tel: 01(81) 83 90 19 06  
83 90 19 07  
Fax: 01(81) 83 90 19 06  
E-mail: sikamty@sika.com.mx

• Regional Hermosillo  
Periférico Poniente No. 112  
Col. Raquel Club  
Hermosillo, Sonora,  
C.P. 83200  
Tel/Fax: 01(662) 260 51 00  
218 50 54 y 55  
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

• Regional Tijuana  
Av. Abelardo L. Rodríguez  
No. 10722  
Local 8, Zona Río, Tijuana, B.C.  
C.P. 22320  
Tel/Fax: 01(664) 634 76 95  
634 76 96 y 97  
E-mail: sika@j@sika.com.mx