



Diluyente 800 U

ESPECIAL PARA PRODUCTOS CON BASE
EN POLIURETANO

DESCRIPCION

Líquido incoloro, con excelente propiedad de dilución, especialmente fabricado para ser utilizado en sistemas uretanos.

USOS

- Dilución de los productos con base en poliuretano, en caso que sea necesario para sus aplicaciones.
- Limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación.

VENTAJAS

- Por su composición y formulación permite una aplicación adecuada, sin afectar las propiedades de protección y secado.
- No matiza el acabado ni proporciona defectos en las superficies protegidas.

MODO DE EMPLEO

El **Diluyente 800 U** viene listo para usar. Mezclar con los sistemas de poliuretano en las proporciones recomendadas para cada sistema de protección, de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.

DATOS TECNICOS

Color: Incoloro.
Densidad: 0,9 kg/l aprox.

PRECAUCIONES

Consérvelo en lugar ventilado. Es un producto inflamable. Vapores nocivos, evite inhalarlos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas o fuentes de calor. En caso de contacto con la piel quitar inmediatamente la ropa empapada, no dejar secar, lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón y, si se presentan síntomas de irritación, acudir al médico. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. En caso de derrames y para mayor información consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Tres (3) años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo y alejado de cualquier fuente de llama o chispa.

DCT-HT-5422-12-99

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika.**

Regional Guadalajara:

Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:

Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:

(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:

Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx