

KENMAIRE®**ADITIVO INCLUSOR DE AIRE PARA CONCRETO****TIPO DE PRODUCTO**

KENMAIRE es un líquido color ámbar diseñado para incorporar un porcentaje determinado de aire en las mezclas de concreto.

ESPECIFICACIONES

KENMAIRE cumple con las siguientes normas:

- **ASTM C-260**
- **AASHTO M-154**

CAMPO DE APLICACIÓN

KENMAIRE es adecuado para todo tipo de concreto premezclado cuando se le requiera incluir aire.

VENTAJAS

- Reduce la permeabilidad del concreto.
- Disminuye la segregación durante el manipuleo.
- Aumenta la durabilidad.
- Facilita el bombeo.
- Compensa la falta de agregados finos.
- Mejora el acabado.
- No modifica el tiempo de fraguado.
- No contiene cloruros.

APLICACIÓN

KENMAIRE se agrega a una parte del agua de mezcla, en la dosificación requerida, mezclando hasta obtener un concreto homogéneo.

DOSIFICACIÓN

KENMAIRE se dosifica de 10 a 20 cc. por saco de cemento de 50 Kg.

RECOMENDACIONES

- La dosificación adecuada se debe determinar durante ensayos con los materiales y condiciones de la obra.
- El contenido de aire total en la mezcla no debe exceder del 6%
- El exceso de aire incluido baja resistencias a compresión por lo tanto no agregue mas **KENMAIRE** de la dosificación recomendada a menos que se quieran incluir porcentajes mayores de aire (concretos especiales).
- Verifique el contenido de aire con el equipo correspondiente (olla para verificar aire).
- Puede haber concretos ásperos que requieran mayor dosificación de aire, efectúe pruebas a nivel de obra para obtener la dosificación y resistencia optima de acuerdo a su requerimiento.

CURADO

El curado del concreto es imprescindible, para ello, utilice **KENMAIRE AB**.

PRESENTACIÓN

- Porrón de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

Tiempo de vida: Un año en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- En el manejo de tambores utilice zapatos de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.