

KEMBORDER[®] ON

CINTA DE POLIETILENO PARA DELIMITAR JUNTAS

TIPO DE PRODUCTO

KEMBORDER ON es una cinta de espuma de polietileno unicelular de celda cerrada que se expande y comprime con los movimientos de la junta.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Relleno de juntas entre muros y pisos.
- Diseño de juntas de expansión en linderos de columnas, estructuras, muros divisorios, muros de contención, pisos, diamantes de columnas, guarniciones, cunetas, bocas de registro, etcétera.

PROPIEDADES

KEMBORDER ON es compatible para recibir todo tipo de selladores:

Base poliuretano

KEMFLEX 100

KEMFLEX 200

KEMFLEX AA

KEMROD C

Base silicón

KEMFLEX SG

Base epoxi flexible

KEMFLEX PU2

KEMFILL EF

VENTAJAS

- No contamina.
- No mancha.
- No se degrada con el sol.
- Resiste compresión y expansión.
- Ligero y económico.
- Fácil de instalar.
- No se adhiere a los selladores.
- Resistente a gasolina, aceite y a diversos solventes.

INSTALACIÓN

Instale **KEMBORDER ON** sobre la superficie donde requiere formar la junta, al mismo nivel del elemento que va a colocar; fije con clavos.

DATOS TECNICOS

PROPIEDAD	CARACTERISTICA
Color	Negro o blanco
Densidad	35.24 kg/m3
Estructura celular	Cerrada
Absorción de agua	0.019 %

PRESENTACIÓN

La tabla en el reverso de la hoja presenta las diversas medidas para las juntas más comunes en la construcción.

DATOS TÉCNICOS

KEMBORDER[®] ON

PRESENTACION

ROLLOS DE			
ESPESOR (pulgadas)	ESPESOR (centímetros)	ANCHO (centímetros)	LONGITUD (metros lineales)
1/4	6.35	5	30
1/4	6.35	10	30
1/4	6.35	15	30
1/4	6.35	20	30
3/8	9.52	10	30
3/8	9.52	20	30
1/2	12.7	5	30
1/2	12.7	10	30
1/2	12.7	15	30
1/2	12.7	20	30

ALMACENAMIENTO

Tiempo de vida: ilimitado, almacenado bajo techo en un superficie seca y plana

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Aléjelo del fuego y fuentes de calor.