

**KENDES<sup>®</sup> BS****DESMOLDANTE DE ALTA EFICIENCIA PARA CIMBRAS****TIPO DE PRODUCTO**

**KENDES BS** es un compuesto líquido que forma en la cimbra una película no adherente al concreto.

**CAMPO DE APLICACIÓN**

**KENDES BS** está diseñado para aplicarse en todo tipo de cimbras para colados de concreto, como madera, metal, fibra de vidrio y cartón.

**PROPIEDADES**

- Alta eficiencia en el desmolde.
- Alto rendimiento por m<sup>2</sup>.
- No mancha.
- Fácil aplicación.
- Económico por m<sup>2</sup>.
- Mejora el acabado del concreto.
- Eleva el tiempo de uso de la cimbra.
- Secado rápido.
- Mayor costo beneficio que los desmoldantes tradicionales.

**INSTALACIÓN:**

**KENDES BS** se aplica sobre la cimbra con brocha, rodillo o aspersor, en la cantidad recomendada para cada tipo. (ver tabla de rendimiento)

**RENDIMIENTO**

TIPO DE CIMBRA	m <sup>2</sup> / litro
Acabado poroso madera	12 a 16
Acabado no poroso madera	18 a 22
Tubos de cartón	12 a 16
Acabado metálico	25 a 30

**RECOMENDACIONES**

- No aplique **KENDES BS** en exceso.
- Aplique uniformemente de acuerdo al rendimiento.
- Para mejores resultados utilice aspersor con empaques de neopreno.
- Limpie las herramientas con **KENSOL**.

**PRESENTACIÓN**

- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.
- **Color:** ámbar

Tiempo de vida: un año almacenado en su envase original cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

**PRECAUCIONES**

- No se exponga al fuego.
- Utilícelo con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.