

# KENFIX<sup>®</sup> GR

## RESANADOR EPÓXICO PARA REPARACIÓN HORIZONTAL Y SOBRE CABEZA

### TIPO DE PRODUCTO

**KENFIX GR** es un gel epóxico tixotrópico de dos componentes de curado rápido.

### CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

**KENFIX GR** está diseñado para resanes y bacheo en superficies de concreto o mortero en interiores o exteriores en posición horizontal o sobre cabeza.

### PROPIEDADES

- Fácil de mezclar y aplicar.
- No se escurre.
- Alta adherencia.
- Sin contracción.
- Protege al acero de refuerzo de la corrosión.
- Se mezcla a mano o mecánicamente.
- Altas resistencias mecánicas.
- Alta estabilidad en cambios de temperatura.
- Fácil de aplicar.

### INSTALACIÓN

#### Preparación de la superficie

Las superficies a ser reparadas con **KENFIX GR** deben estar libres de materiales sueltos o ajenos al sustrato, contaminantes, aceites, grasas, curadores, desmoldantes, endurecedores o pinturas. Remueva mecánicamente todas las impurezas existentes.

Para una buena adhesión al sustrato debe tener un corte adecuado.

Sobre metal limpie hasta metal blanco.

Las áreas a reparar deben tener bordes rectos.

#### Preparación del producto

**KENFIX GR** está diseñado con una relación 3 a 1. Mezcle los dos componentes A y B de 2 a 3 minutos ya sea manual o mecánicamente hasta obtener una pasta de consistencia y color uniforme. No introduzca aire al mezclar.

### APLICACIÓN

Limpie con aire comprimido el área a reparar, coloque **KENFIX GR** con una espátula limpia, aplique pequeñas cantidades trabajándolo cuidadosamente sobre el sustrato a fin de promover perfectamente la adherencia y dar el acabado final que se requiere.

### CURADO

La reparación realizada con este producto empieza a tener resistencias después de 2 horas de aplicado.

### RENDIMIENTO

**KENFIX GR** rinde 2 m<sup>2</sup>/Kilo.

### RECOMENDACIONES

- No se use en reparaciones de fisuras o grietas con movimiento.
- Por ser un producto epóxico, tiene una reacción irreversible, por lo que se debe usar todo el material mezclado antes de que endurezca.
- No debe variar la relación de A+B.
- Aplicar cuando la temperatura esté entre 15 y 35 °C.
- Limpie las herramientas y el equipo utilizado con xilol antes de que **KENFIX GR** endurezca.

### PRECAUCIONES

- Aplique en áreas ventiladas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilice lentes de seguridad.
- Aplique en áreas bien ventiladas.
- Al contacto con la piel lave con agua y jabón.

### PRESENTACIÓN

Kit de 1 Kilo

**Color:** Gris

Tiempo de vida: Un año en su envase original cerrado, almacenado en un lugar fresco y seco.