

KEMFOAM[®] CC

CORDÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO

TIPO DE PRODUCTO

KEMFOAM CC es una tira redonda de espuma de polietileno de celda cerrada, disponible en varios diámetros de espesor.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

KEMFOAM CC está diseñado específicamente para usarse como material de respaldo para selladores. Se inserta dentro de la junta para controlar la profundidad del sellador en el momento de su aplicación, evitando a su vez la adherencia en la parte baja de la junta.

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMFOAM CC se utiliza en todo tipo de juntas tanto verticales como horizontales que requieran un control de profundidad del sellador.

INSTALACIÓN

LIMPIEZA DE LA JUNTA

La junta debe estar completamente limpia, libre de polvo o cualquier otro producto contaminante.

APLICACIÓN

KEMFOAM CC se coloca de manera fácil directamente del rollo; extendiéndola sobre la junta, insertando y presionando con un aplicador previamente calibrado, o con un instrumento de punta redondeada, hasta la profundidad requerida por el diseño de la junta.

RECOMENDACIONES

- Utilice KEMFOAM CC cuando la junta esté completamente limpia y sopleteada.
- Selle inmediatamente después de colocar KEMFOAM CC para evitar contaminantes.
- Use nuestros selladores de poliuretano KEMFLEX 100, KEMROD C, KEMFLEX 100, KEMFLEX 200, o KEMFLEX PU2
- Utilice el diámetro adecuado con relación al ancho de la junta (ver tabla de relaciones).
- Si es requerida la aplicación de primario en la junta, aplíquelo y después coloque KEMFOAM CC.

REV: 03.11

14

DATOS TÉCNICOS

KEMFOAM[®] CC

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES	RESULTADO	MÉTODO DE PRUEBA
Densidad	32.06 Kg/m ³	ASTM D 1622
Absorción de agua	0.02 % por volumen	ASTM C 509
Fuerza de tensión	3.52 Kg /cm ²	ASTM D 1623
Deflexión a compresión	0.28 Kg /cm ²	ASTM D 1621
Rango de temperatura de uso	-32°C a 99°C	

TABLA DE RELACIONES

ANCHO DE LA JUNTA (pulgadas)	DIÁMETRO REQUERIDO (pulgadas)
1/4	3/8
3/8	1/2
1/2	5/8
5/8	3/4
3/4	1
1	1 1/4

PRESENTACIÓN

DIÁMETRO PULGADAS	DIÁMETRO EN MILÍMETROS	METROS POR ROLLO
1/4	6	1951
3/8	9	1097
1/2	12	762
5/8	15	472
3/4	19	335
1	25	168

Otras medidas se tienen sobre pedido.

Tiempo de vida: ilimitado, cuando es almacenado bajo techo en su empaque original en lugar fresco y seco.

Color: Gris.

PRECAUCIONES

- Aléjelo del fuego y fuentes de calor.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.