

KENKURE[®] AB**MEMBRANA PARA CURADO DE CONCRETO****TIPO DE PRODUCTO**

KENKURE AB es un compuesto en emulsión, que al aplicarse forma una membrana densa que evita la evaporación violenta del agua del concreto recién colocado. Al mismo tiempo, reduce el incremento de la temperatura interna del concreto al estar expuesto a los rayos solares.

ESPECIFICACIONES

KENKURE AB cumple las especificaciones de la Norma ASTM C 309, Tipo 2, Clase A.

CAMPO DE APLICACIÓN

KENKURE AB cura todo tipo de estructuras y colados de concreto y mortero.

PROPIEDADES

- Su membrana uniforme evita el secado violento del concreto y mortero.
- Evita generación de fisuras y/o agrietamientos por secado.
- Genera mayores resistencias.
- Disminuye los costos de curado.

APLICACIÓN

Aplique con equipo de presión, rodillo, brocha o aspersor, cuando la superficie del concreto pierde el brillo del agua de sangrado, una vez terminadas las operaciones de acabado y cuando ya no pueda ser dañada por las pisadas de un trabajador.

En superficies verticales, retire las cimbras lo más pronto posible y aplique inmediatamente.

RENDIMIENTO

KENKURE AB rinde de 4 a 6 m² / L, dependiendo de la textura del concreto.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto en el recipiente antes de usarlo.
- Evite el tránsito por un mínimo de 7 días.
- No aplicar en superficies que van a recibir un acabado posterior.
- Limpie las herramientas y el equipo utilizado con agua y jabón.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L
- **Color:** Blanco

Tiempo de vida: un año en su envase original cerrado, bajo techo en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- En el manejo de tambores utilice zapatos de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.