

# **KENKURE® EC**

## **MEMBRANA ECONOMICA PARA CURADO DE CONCRETO**

### **TIPO DE PRODUCTO**

**KENKURE EC** es un compuesto en emulsión económico, que al aplicarse forma una membrana que retarda la evaporación del agua del concreto recién colocado.

### **ESPECIFICACIONES**

**KENKURE EC** cumple las especificaciones de la Norma ASTM C 309, Tipo 2, Clase A.

### **CAMPO DE APLICACIÓN**

**KENKURE EC** cura todo tipo de estructuras y colados de concreto y mortero.

### **PROPIEDADES**

- Su aplicación uniforme evita el secado violento del concreto y mortero, generando mayores resistencias.
- Evita generación de fisuras y/o agrietamientos por secado.
- Disminuye los costos de curado.

### **APLICACIÓN**

Aplice con equipo de presión, rodillo, brocha o aspersor, cuando la superficie del concreto pierde el brillo del agua de sangrado, una vez terminadas las operaciones de acabado y cuando ya no pueda ser dañada por las pisadas de un trabajador.

En superficies verticales, retire las cimbras lo más pronto posible y aplique inmediatamente.

### **RENDIMIENTO**

**KENKURE EC** rinde de 4 a 6 m<sup>2</sup> / L, dependiendo de la textura del concreto.

### **RECOMENDACIONES**

- Agite el producto en el recipiente antes de usarlo.
- Evite el tránsito por un mínimo de 7 días.
- No aplicar en superficies que van a recibir un acabado posterior.
- Limpie las herramientas y el equipo utilizado con agua y jabón.

### **PRESENTACIÓN**

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L
- **Color:** Blanco

Tiempo de vida: un año en su envase original cerrado, bajo techo en un lugar fresco y seco.

### **PRECAUCIONES**

- En el manejo de tambores utilice zapatos de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.
- Agítense antes de usarse.