

KENKURE[®] PC

CURADOR Y SELLADOR ESPECIAL PARA PISOS

TIPO DE PRODUCTO

KENKURE PC líquido transparente a base de compuestos químicos y polímeros.

ESPECIFICACIONES

- Norma ASTM C 309.
- Norma AASHTO M-148.
- Está recomendado para su uso en pisos de concreto Clase 1, 2, 3, y 4, como están clasificados en la Tabla 1.1 del ACI Standard 302-69.

CAMPO DE APLICACIÓN

En todo tipo de pisos de concreto que requieran de un curado y sellado eficiente, además de una mejoría en la apariencia del mismo.

PROPIEDADES

- Evita el fisuramiento por contracción.
- Proporciona un aspecto de nuevo a pisos viejos.
- Listo para su uso.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento de los pisos.
- Cura, sella y abrillanta las superficies de concreto nuevo.
- Restaura, sella, abrillanta y protege las superficies de concretos existentes.

INSTALACIÓN

Aplice con equipo de presión, rodillo o aspersor .

Concreto nuevo

Inicie la aplicación cuando la superficie del concreto pierde el brillo superficial del agua de sangrado; si se dió acabado con equipo mecánico, aplique inmediatamente después del pulido final.

Concreto viejo

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa, manchas de llantas y de toda materia extraña. Resane grietas y oquedades hasta dejar una superficie uniforme y limpia. Aplique con los rendimientos recomendados

RENDIMIENTO

Tipo de uso	m2/L
Curado concreto nuevo	6 a 8
Concreto viejo una mano dos manos	6 a 8 8 a 12

CURADO

Secado para paso peatonal	24 horas
Secado final	4 a 7 días

RECOMENDACIONES

- No se recomienda donde se vayan a aplicar recubrimientos posteriormente.
- No lo aplique en las caras de contacto de las juntas que van a ser selladas.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.
- **Color:** Claro, al secar es transparente.

Tiempo de vida: un año, almacenado bajo techo en su envase original, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.