

KEMPLAST® MFI**ACELERANTE INSTANTÁNEO BASE CEMENTO****TIPO DE PRODUCTO**

KEMPLAST MFI es un producto en polvo de fraguado instantáneo.

CAMPO DE APLICACIÓN

KEMPLAST MFI se usa donde se requiera sellar filtraciones de agua tanto positivas como negativas en:

- Tanques de agua
- Cisternas
- Túneles
- Cárcamos
- Pozos
- Muros de contención
- Albercas

Así como todo tipo de estructuras bajo nivel freático.

PROPIEDADES

- Fragua bajo el agua
- Fraguado instantáneo
- Obtura filtraciones de agua
- No se oxida
- Fácil de usar
- Elevadas resistencias
- Rápida aplicación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar sanas, rugosas, sin partículas sueltas, limpias, libre de hongos, algas y cualquier otro contaminante ajeno al sustrato.

METODO DE MEZCLADO Y APLICACIÓN

Vierta cuatro partes en peso de **KEMPLAST MFI** en un recipiente abierto de fondo redondo (ejemplo: una pelota partida a la mitad), agregue una parte de agua, mezcle manualmente con rapidez entre 10 y 15 segundos hasta obtener una mezcla uniforme, dándole la forma de tapón.

Aplicarlo sobre la fisura, grieta o agujero, sujetándolo fuertemente durante 2 minutos aproximadamente, hasta que el tapón hecho con **KEMPLAST MFI** endurezca.

Sellado de grietas

En caso de varias fisuras y oquedades, canalice la presión de agua por un solo lugar, instalando una manguera, selle alrededor con la pasta hecha con **KEMPLAST MFI** dándole el espesor necesario, al terminar este procedimiento retire la manguera de canalización, obture con **KEMPLAST MFI** y aplane el sustrato uniformemente con impermeabilizante **KEMGRAL PC** para darle el soporte a todos los taponamientos efectuados.

TIEMPO DE FRAGUADO: de dos a tres minutos.

RECOMENDACIONES

- En temperaturas muy bajas es conveniente calentar el agua a 25 °C
- Por su rápido fraguado solo prepare la cantidad a utilizar.
- Limpie las herramientas inmediatamente después de usarlas.

PRESENTACION

Cubeta de 5 Kg.
Cubeta de 25 Kg.

Vida media: seis meses almacenado en su envase original cerrado en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón.