

KEMPROT[®] ON

HOJA PROTECTORA PARA SISTEMAS IMPERMEABLES

TIPO DE PRODUCTO

KEMPROT ON es una lamina de espuma plástica con alta resistencia a la humedad.

CAMPO DE APLICACIÓN

KEMPROT ON está fabricada especialmente para proteger el sistema de impermeabilización **KEMSEAL 1000**, (membrana de poliuretano impermeable de alto desempeño), contra daños que pudiera sufrir durante los trabajos de armado del acero de refuerzo y colado del concreto, así como de los trabajos de relleno y compactación en aplicaciones bajo nivel, tales como:

- Cisternas.
- Cimentaciones.
- Tanques.
- Estacionamientos.
- Jardineras.
- Superficies recubiertas con **KEMSEAL 1000**.

INSTALACIÓN

Coloque **KEMPROT ON** sobre **KEMSEAL 1000** una vez que haya curado. Esta instalación debe ser hoja con hoja ("a hueso"), hasta cubrir toda el área a proteger.

RECOMENDACIONES

- Para mejores resultados, selle las juntas entre las laminas plegadas con **KEMSEAL 1000**, formando de esta manera una superficie de una sola pieza.
- En superficies horizontales, efectúe el colado tan pronto termine el armado del acero de refuerzo y las instalaciones.
- En muros y superficies verticales, rellene y compacte inmediatamente después de la colocación de **KEMPROT ON**.

PRESENTACIÓN

Paquete con 18.60 m², con un ancho de 1.22 m y largo total de 15.24 m. A lo largo tiene 24 dobleces hechos a cada 0.61 m.

Total de hojas unidas	25	
Área de cada hoja	0.744 m ²	
Medidas	Ancho	0.61 m
	Largo	1.22 m
	Espesor	6.34 mm

Color: Verde.

Tiempo de vida: ilimitado, almacenado bajo techo sobre una superficie seca y plana.

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Aléjese de fuentes de calor y del fuego.