



The Chemical Company

MASTERPAVE® N

Aditivo para pavimentos de concreto con acabado uniforme

USOS RECOMENDADOS

- Concreto para pavimento que requiera de un fraguado controlado

DESCRIPCION

MASTERPAVE N es un aditivo líquido listo para usarse específicamente recomendado para obtener concretos para pavimento con una calidad más uniforme y predecible. Cumple con las especificaciones de ASTM C 494 para aditivos reductores de agua Tipo A, retardadores Tipo B y retardadores y reductores de agua Tipo D.

CARACTERÍSTICAS

- Mayor resistencia a compresión y flexión
- Se requiere menos cantidad de agua para una dada tabajabilidad
- Características de fraguado controlado – normal o retardado

BENEFICIOS

- Mejores características de texturización
- Mayor estabilidad de los bordes y control de asentamiento
- Superior manejabilidad usando menos agua
- Menor segregación
- Colocación más rápida

APLICACION

Dosificación

Se recomienda usar el aditivo MASTERPAVE N a una dosificación de 130 a 325 ml/100 kg (2 a

5 oz fl/100 lb) de cemento para la mayoría de las mezclas de concreto que usan ingredientes ordinarios de concreto. Debido a las variaciones en las condiciones de la obra y a los materiales del concreto, pueden requerirse rangos de dosificación diferentes a los recomendados. En tales casos, contacte a su representante de BASF.

RECOMENDACIONES

Corrosividad

No contiene Cloruros, No Corrosivo

El aditivo MASTERPAVE N no iniciará o promoverá la corrosión del acero reforzado embebido en el concreto. Este aditivo no contiene cloruro de calcio intencionalmente adicionado ni ingredientes a base de cloruros.

Compatibilidad

MASTERPAVE N puede usarse en combinación con cualquier otro aditivo de BASF. Cuando se utilice junto con otros aditivos, cada uno deberá adicionarse a la mezcla en forma separada.

Temperatura

Si MASTERPAVE N llega a congelarse, funda a 2 °C (35°F) o a una temperatura mayor y reconstituya el producto por completo con una agitación mecánica ligera. No use aire presurizado para agitar.

Almacenamiento

MASTERPAVE N tiene una vida útil de 18 meses como mínimo. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser mayor.



The Chemical Company

EMPAQUE

MASTERPAVE® N se suministra en tambores de 208 l (55 gal) y a granel.

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto.

Para información adicional sobre este producto o su uso en el desarrollo de mezclas de concreto con características especiales de desempeño, consulte a su representante de BASF.

BASF Construction Chemicals
23700 Chagrin Blvd
Cleveland, OH, USA, 44122
1-216-839-7550

México 55-5899-3984	Guadalajara 33 -3811-7335	Monterrey 81-8335-4425	Mérida 999-925-6127	Tijuana 664-686-6655		
Costa Rica 506-2440-9110	Panamá 507-300-1360	Puerto Rico 1-787-258-2737	Rep. Dominicana 809-334-1026			
Argentina 54-34-8843-3000	Brasil 55-11-2718-5555	Chile 56-2-799-4300	Colombia 57-1-632-2260	Ecuador 593-2-3-979-500	Perú 511-385-0109	Venezuela 58-212-256-0011