



Membrana de Curado Blanca

Curador Económico para Concreto y Mortero
Base Agua

DESCRIPCION

La **Membrana de Curado Blanca** es una emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material

USOS

Para curar el concreto o mortero. La película que forma la **Membrana de Curado Blanca** retiene el agua de la mezcla, evitando el resecamiento prematuro, garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayuda a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.

VENTAJAS

- Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- La Membrana de Curado Blanca se aplica una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y morteros.
- Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.
- Viene listo para usar y es fácil de aplicar.
- Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.

MODO DE EMPLEO

La **Membrana de Curado Blanca** viene lista para ser usada. el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar energicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación. Se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, situación fácilmente detectable porque la superficie cambia de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

Consumo:

Aplicado con fumigadora o aspersor neumático aproximadamente 200 g/m^2 ($0,2 \text{ l/m}^2$).

DATOS TECNICOS

Color: Blanco.
Densidad: 0,97 kg/l aprox.

PRECAUCIONES

La **Membrana de Curado Blanca** debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación. **Membrana de Curado Blanca** viene lista para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el producto se diluya.

Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días.

Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos.

No se debe almacenar por debajo de 7°C ya que se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. En caso de in-gestión no provocar el vómito.

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Seis (6) meses en un sitio fresco y bajo techo, en su envase original y bien cerrado. No se debe almacenar por debajo de 7°C , ya que se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

DCT-HT-1400-10-02

ADVERTENCIA: Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con tda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika.**

Sika Mexicana S.A. de C.V.

• Planta y Regional Bajío
Carretera Libre a Coliáya Km. 8.5
Frac. Industrial Balvanera
Comedidora, Qro. C.P. 76920
Tel: 01(442) 2 38 58 00
Fax: 01(442) 2 25 05 37
E-mail: sikames@sika.com.mx
bajo.regional@mx.sika.com

• Regional Naucalpan
Bivd. Manuel Avila Camacho No. 675
Frac. Industrial Alica Blanco
Naucalpan, Edo. Mex. C.P. 53370
Tel: 01(55) 55 76 90 00
55 76 63 11
Fax: 01(55) 55 76 61 45
E-mail: sikansu@sika.com.mx

• Regional Guadalajara
Calle Tonalés No. 2761
Frac. Alamo Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44490
Tel/Fax: 01(33) 36 66 28 02,
36 66 28 03 y 36 66 28 05
E-mail: sikagdi@sika.com.mx

• Regional Veracruz
Ejercito Mexicano Lote No. 12-B
Col. Ejido 1o. de Mayo Norte
Boca del Río, Ver. C.P. 94297
Tel/Fax: 01(229) 821 82 75,
821 86 79
E-mail: sikaven@sika.com.mx

• Regional Monterrey
Tercera Avenida No. 981
Col. Zúñiz Norte, Santa Catarina,
Nuevo León C.P. 66350
Tel: 01(81) 83 90 19 06
83 90 19 07
Fax: 01(81) 83 90 19 06
E-mail: sikamty@sika.com.mx

• Regional Hermosillo
Parrísico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tel/Fax: 01(662) 260 51 00
218 50 54 y 55
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

• Regional Tijuana
Av. Abelardo L. Rodríguez
No. 10722
Local B, Zona Río, Tijuana, B.C.
C.P. 22320
Tel/Fax: 01(664) 634 76 95
634 76 96 y 97
E-mail: sikaj@sika.com.mx