



Separol®

DESMOLDANTE PARA CIMBRAS DE MADERA Y METALICA PARA DESCIMBRADO EFICIENTE

DESCRIPCION

Separol es un desmoldante líquido a base de parafina que se aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., para evitar su adherencia con el concreto y mortero facilitando el descimbrado.

USOS

Para evitar la adherencia de concreto y morteros en cimbras de metal, madera, yeso, casetones de plástico para losas aligeradas, etc.

VENTAJAS

- Secado rápido.
- Puede ser aplicado rápida y limpiamente.
- Disminuye el desgaste de la cimbra.
- Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.
- No mancha el concreto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el **Separol** sobre la cimbra usando brocha o aspersor y dejar secar. **Separol** puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

Rendimiento:

En cimbra de madera:

Aprox. de 8 a 10 m²/l (de 80 a 100 g/m²).

En cimbra metálica:

Aprox. de 12 a 15 m²/l (de 50 a 70 g/m²).

DATOS TECNICOS

Tipo:	Líquido a base de parafina.
Color:	Amarillo.
Densidad:	0,79 kg/l aprox.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre superficies húmedas.
Agitar antes de usar.
No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo y en sitio fresco y seco.

DCT-HT-1405-12-99

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika.**

Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Frac. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mail: sikahto@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Frac. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Frac. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx