



# Sika<sup>®</sup> Rustex

LIMPIADOR DE METALES

## DESCRIPCION

**Sika Rustex** es un líquido translúcido, incoloro e inodoro, compuesto de ácido concentrado, surfactantes y emulsificantes para remover el óxido de hierro.

## USOS

**Sika Rustex** se utiliza para limpiar el hierro antes de protegerlo con **Imprimante Epóxico Rojo S-137008** y pintarlo con **Sikaguard-65**, **Sikaguard-62**, ó **Sika Uretano-800**.

## VENTAJAS

- **Sika Rustex** es inofensivo para todos los tipos de acero inoxidable.
- Ataca muy suavemente los metales más comunes como el hierro, acero, bronce, aluminio, etc.
- El ataque disminuye tan pronto como las superficies se vuelven pasivas.
- Remueve el óxido de hierro y lo deja en condiciones de pintar.
- Fosfatiza el hierro y lo protege.
- Remueve incrustaciones.

## MODO DE EMPLEO

Se diluye con 3 partes de agua y se aplica con brocha sobre la parte oxidada. Cuando el óxido haya desaparecido, se limpia con un trapo húmedo o se lava con agua.

Apenas se haya secado el hierro debe aplicarse el **Imprimante Epóxico Rojo S-137008**, siendo la primera mano del tipo anticorrosivo y las siguientes del color deseado con **Sikaguard-62**, **65** ó **Sika Uretano-800**. Para pintar sobre hierro galvanizado es indispensable limpiarlo antes con **Sika Rustex**.

## Rendimiento:

8 m<sup>2</sup> /kg aprox. (126 g/m<sup>2</sup>).

## DATOS TECNICOS

Color: Transparente.  
Densidad: 1,42 kg/l aprox.

## PRECAUCIONES

Hacer limpieza con abundante agua y cepillo de cerda dura.  
Evitar residuos de **Sika Rustex** porque falla la adherencia de cualquier recubrimiento.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel quitar inmediatamente la ropa empapada, no dejar secar, lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón, y si se presentan síntomas de irritación, acudir al médico. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

## ALMACENAMIENTO

Un año en su envase original bien cerrado, bajo techo y en un sitio fresco y seco.

**DCT-HT-5450-12-99**

**ADVERTENCIA:**

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika.**

---

**Regional Guadalajara:**  
Calle Toneles No. 2761  
Fracc. Industrial El Álamo  
Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44490  
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,  
666-28-03, 666-28-05.  
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

**Regional Hermosillo:**  
Periférico Poniente No. 112  
Col. Raquet Club  
Hermosillo, Sonora.  
C.P. 83200  
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,  
218-50-55.  
E-mail: sikahto@sika.com.mx

**Regional Bajío:**  
(Oficinas Generales y Planta)  
Carretera Libre a Celaya Km 8.5  
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920  
Corregidora, Querétaro.  
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.  
Fax: (01 4) 225-05-37.  
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

**Regional Monterrey:**  
Tercera Avenida No. 981  
Col. Zimix Norte  
Santa Catarina, Nuevo León.  
C.P. 66350  
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.  
Fax: (01 8) 390-19-08.  
E-mail: sikamty@sika.com.mx

**Regional Naucalpan:**  
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675  
Fracc. Ind. Alce Blanco  
Naucalpan, Edo. de México  
C.P. 53370  
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.  
Fax: (01) 5576-61-45.  
E-mail: sikanau@sika.com.mx