



# Sika<sup>®</sup> Limpiador/ Sika<sup>®</sup> Diluyente(\*)

LIMPIADOR PARA SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS

## DESCRIPCION

Es un líquido de alto poder de limpieza sobre todo tipo de superficies y herramientas.

## USOS

Para preparar y desengrasar superficies que van a ser tratadas con resinas epóxicas.

Para limpiar herramientas después de aplicar resinas epóxicas o productos bituminosos en estado fresco.

Como activador de la cinta Hypalón en el sistema **Sikadur-Combiflex**.

Como disolvente, desengrasante y limpiador en trabajos de mecánica y en procesos industriales.

(\*) Como diluyente y limpiador de herramienta en Hule Clorado.

## VENTAJAS

- Fácil dilución.
- Compatibilidad con productos **Sika**.
- Fácil limpieza de grasas.

## MODO DE EMPLEO

Con la mano enguantada, humedezca una estopa en el **Sika Limpiador / Sika Diluyente** y limpie la parte contaminada.

En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza con una brocha humedecida con **Sika Limpiador / Sika Diluyente**.

## DATOS TECNICOS

Color: Incoloro.  
Densidad: 0,85 kg/l aprox.

## PRECAUCIONES

No exceder la cantidad recomendada de uso en el producto como diluyente de éste.

No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.

No mezclar con otros diluyentes.

Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto inflamable.

Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla, lentes de seguridad y ropa adecuada.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Proveer ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

## ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 5 años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo y alejado de cualquier fuente de chispas o llama.

**DCT-HT-5423,5420-12-99**

**ADVERTENCIA:**

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

---

**Regional Guadalajara:**

Calle Toneles No. 2761  
Fracc. Industrial El Álamo  
Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44490  
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,  
666-28-03, 666-28-05.  
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

**Regional Hermosillo:**

Periférico Poniente No. 112  
Col. Raquet Club  
Hermosillo, Sonora.  
C.P. 83200  
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,  
218-50-55.  
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

**Regional Bajío:**

(Oficinas Generales y Planta)  
Carretera Libre a Celaya Km 8,5  
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920  
Corregidora, Querétaro.  
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.  
Fax: (01 4) 225-05-37.  
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

**Regional Monterrey:**

Tercera Avenida No. 981  
Col. Zimix Norte  
Santa Catarina, Nuevo León.  
C.P. 66350  
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.  
Fax: (01 8) 390-19-08.  
E-mail: sikamty@sika.com.mx

**Regional Naucalpan:**

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675  
Fracc. Ind. Alce Blanco  
Naucalpan, Edo. de México  
C.P. 53370  
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.  
Fax: (01) 5576-61-45.  
E-mail: sikanau@sika.com.mx