

THORO® Stucco

Mortero cementicio para acabados arquitectónicos

USOS RECOMENDADOS

- Aplicaciones exteriores sobre terreno
- Edificios residenciales y comerciales
- Sobre tabiques
- Sobre superficies de concreto y/o morteros cementicios

DESCRIPCION

THORO Stucco es un mortero cementicio disponible en una gran variedad de colores, que ofrece acabados atractivos para superficies verticales, tales como muros y fachadas.

BENEFICIOS

- Disponible en una gran variedad de colores y texturas
- Color integral
- Resistente al agua
- Permeable al vapor de agua
- Fácil de aplicar
- Bajo mantenimiento

PARA MEJORES RESULTADOS

- El resultado final dependerá en buena medida de la aplicación del producto. Deben seguirse buenas prácticas de emplateado. Todos los trabajadores deberán seguir el mismo procedimiento y técnica de aplicación, así como el mismo tipo de herramientas.
- En el caso de acabados floteados es más sencillo obtener buenos resultados con colores más claros. Las variaciones de tono son más perceptibles en colores oscuros.
- No se aplique sobre superficies congeladas o escarchadas o en temperaturas por debajo de 4°C, o cuando se espera que la temperatura

caiga por debajo de 4°C dentro de las primeras 24 horas del fraguado.

- No se utilice sobre yeso o sobre morteros que contengan yeso.
- Proteja THORO Stucco de la humedad durante el almacenaje y en la zona de trabajo.
- No se utilice sobre superficies pintadas.
- Asegúrese de utilizar la última actualización de esta hoja técnica.
- La correcta aplicación es responsabilidad del usuario. Las visitas por parte del personal de BASF tienen el único propósito de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisar o controlar la calidad de los trabajos en sitio.
- Utilice SONOCRETE™ en caso de que THORO Stucco se aplique sobre un mortero modificado con polímeros.
- El uso de SONOCRETE en el THORO Stucco oscurecerá ligeramente el color. La aceptación de color deberá ser verificada con una muestra física.

DATOS TECNICOS

Todos los componentes cumplen con los requerimientos ASTM y con especificaciones federales.

Nota: Se pueden esperar ligeras variaciones de tono, dada la naturaleza misma de productos pigmentados en polvo, que son sensibles a las variaciones de temperatura y humedad durante el curado,





The Chemical Company

así como a diferencias en el contenido de agua de mezclado. Las variaciones de tono son mucho más evidentes en colores oscuros que en colores claros.

EMPAQUE

Sacos de 36 kg.

Colores: Disponible en 17 colores. Consulte la carta de colores THORO® Stucco.

RENDIMIENTO

1 saco de 36 kg cubrirá aproximadamente 4.5 a 5.5 m² en un espesor de 5mm.

BASF Mexicana, S.A.
Av. Insurgentes Sur 975
México, D:F., CP 03710
México
Tel: (55) 5325 2643

Tuitlán
Av. Uno No. 9
54900 Tuitlán Edo. México,
Tel. (55) 5899 3984

Monterrey
Río Mississippi No. 323
66220 San Pedro Garza García N.L.
Tel. (81) 8335 4425

Guadalajara
Calle Pino No. 2436
44900 Guadalajara, Jal.
Tel: (333) 811 73 35

Mérida
Calle 15 No. 208 C
97070 Mérida, Yuc.
Tel. (999) 925 61 27

Tijuana
Río Bravo No. 10147-A
22400 Tijuana, B.C.
Tel. (664) 686 66 55
